

# ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

## 1. Заявитель Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания»

(наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии средств связи. Если Заявитель не является изготовителем средства связи, указывать реквизиты договора с изготовителем средства связи (номер, дату заключения договора, наименование организации-изготовителя, с кем заключен договор) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям)

43009, РОССИЯ, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 103, помещение Н6

(адрес места нахождения (жительства) заявителя) (для юридического лица указывается адрес места нахождения; для индивидуального предпринимателя – адрес места жительства)

тел.: +7(846)228-22-35, факс: +7(846)228-22-35, scc@samaracable.ru

(телефон, факс, адрес электронной почты)

зарегистрировано Администрацией Советского района г. Самара № 1775 от 28 июня 2002 года, ОГРН 1026301512027, ИНН 6318101450

(сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

в лице генерального директора **Ключникова Валерия Федоровича**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии средств связи)

действующего на основании Устава АО «Самарская Кабельная Компания» утвержденного общим собранием акционеров, протокол № 11 от 11.06.2003 г.

(наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии средств связи)

заявляет, что **Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке типа ТППэпЗБШп** (далее по тексту декларации – **кабель телефонный**), ГОСТ 31943-2012

(наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий или иной документ изготовителя на русском языке, в соответствии с которым осуществляется производство средства связи)

43009, РОССИЯ, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 103, помещение Н6

(адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи)

**соответствует требованиям «Правила применения кабелей связи с металлическими**

(наименование и реквизиты нормативного правового акта,

жилами», утвержденные Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006 г. № 46 (зарегистрированным в Минюсте России 28.04.2006 г., регистрационный № 7771)

содержащего требования, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи)

**и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.**

## 2. Назначение и техническое описание

### 2.1 Версия программного обеспечения:

Встроенное программное обеспечение отсутствует.

### 2.2 Комплектность:

В комплект поставки входит кабель телефонный, намотанный на барабан, протокол испытаний со штампом ОТК.

### 2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила применения средств связи:

Применяется в качестве кабеля телефонного для прокладки в грунтах всех категорий (кроме механизированной – в стальных грунтах), не подверженных мерзлотным деформациям, в условиях повышенной влажности.

### 2.4 Выполняемые функции:

Передача сигналов и дистанционное электропитание в местных первичных сетях связи до 225 и 145В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока.

### 2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем коммутации:

Коммутационное поле отсутствует.

### 2.6 Схемы подключения к сети связи общего пользования с указанием реализуемых интерфейсов, протоколов сигнализации:

Кабель телефонный подсоединяется к оборудованию сети связи общего пользования через соединительные разъемы.

## 2.7 Электрические (оптические) характеристики:

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°C, не более, для жил диаметром:

0,4 мм – 139,0±9 Ом; 0,5 мм – 90<sup>+5,9</sup><sub>6,0</sub> Ом; 0,64 мм – 55±3 Ом; 0,7 мм – 45±3 Ом.

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей жилы, пересчитанное на 1 км длины, не менее 5000 МОм.

Рабочая емкость, пересчитанная на 1 км длины, не более, 50±5 нФ

## 2.8 Характеристики радиоизлучения:

Кабель телефонный не является радиоэлектронным средством связи.

Радиоизлучение отсутствует.

## 2.9 Реализуемые интерфейсы, стандарты:

Кабель телефонный не имеет собственных интерфейсов с сетью связи общего пользования.

## 2.10 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения, типы электропитания:

### Конструкция кабеля телефонного:

Токопроводящие жилы изготовлены из мягкой медной проволоки. На токопроводящие жилы наложена изоляция из полиэтилена в виде концентрического слоя. Изолированные жилы, отличающиеся по цвету скручены в пары. Пары скручены в пучки или сердечник. Поверх скрученного и заполненного гидрофобным наполнителем сердечника наложена с перекрытием поясная изоляция из полиамидных, полиэтиленовых или полиэтилентерефталатных лент, слой гидрофобного наполнителя, затем продольно экран из алюмополимерной ленты, оболочка из полиэтилена, поверх оболочки наложены ленты крестированной бумаги и защитный покров типа БбШп.

Номинальный диаметр токопроводящей жилы: 0,40; 0,50; 0,64; 0,70 мм.

Номинальное число пар в зависимости от номинального диаметра жил: от 10 до 300

Дополнительные пары и сигнальные жилы в зависимости от числа пар: от 1 до 3% от номинального числа пар.

### Климатические и механические характеристики:

Климатическое исполнение кабеля телефонного УХЛ. Температура эксплуатации кабеля телефонного: от минус 50 °С до плюс 50 °С. Радиус изгиба при прокладке и монтаже не менее 12 максимальных наружных диаметров кабеля телефонного. Усадка оболочки не более 3%. Относительное удлинение при разрыве оболочки не менее 300%.

## 2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:

В кабеле телефонном отсутствуют средства криптографии (шифрования) и приёмники глобальных спутниковых навигационных систем.

(техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии средств связи)

## 3. Декларация о соответствии средств связи принята на основании

(сведения о проведенных исследованиях (испытаниях))

- протокола № 16 от 16.02.2021г. испытаний кабеля телефонного со сплошной полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке типа ТППЭпЗБбШп, ГОСТ 31943-2012, проведенных в ОТК АО «Самарская Кабельная Компания», встроенное программное обеспечение отсутствует;
- протокола № 25Д-2021 от 14.05.2021 г. испытаний кабеля телефонного со сплошной полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке типа ТППЭпЗБбШп, ГОСТ 31943-2012, проведенных в ООО ИЦ «ОптикЭнерго», аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ29, выдан 05 мая 2016 г. Федеральной службой по аккредитации, бессрочный, встроенное программное обеспечение отсутствует.

и об измерениях, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям)

Декларация о соответствии средств связи составлена на одном листе (двух страницах).

4. Дата принятия декларации о соответствии средств связи **27.05.2021**

(число, месяц, год)

Декларация о соответствии средств связи действительна до

**26.05.2026**

(число, месяц, год)

М.П.

(подпись представителя организации или индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию)

**В.Ф. Ключников**

(И.О. Фамилия)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный

№ Д- ТФКБ-5131

от «18» 06 2021

5. Сведения о регистрации декларации о соответствии средств связи в Министерстве цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

М.П.

(подпись уполномоченного представителя Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)

**А.В. Горovenko**

(И.О. Фамилия)